

유압식 도져삽날 장착형 탠덤롤러



♠ 제원표

장비명	유압식 도져삽날 장착형 탠덤롤러
모델명	RWYL51CT
운영 중량	1,700 kg
드럼 너비 (다짐폭)	900 mm
운행 속도	0 – 8 km/h
회전 반경	1,900 mm
등판 능력	30 %
진동수	65 Hz
다짐가전력	약 2.5톤 (25KN)
엔진 모델	19마력 일제 얀마(Yanmar) 디젤 엔진
외부 제원 (ROPS 포함)	길이1,980 x 너비980 x 높이2,230mm (ROPS포함)



전방에 유압식 볼도저 삽날 장착

전방에 장착된 유압식 볼도저 삽날로 아스콘 포장이나 토사 다짐을 할 때 더욱 더 평편한 포장면과 빠른 작업속도를 가질 수 있습니다. 또한 삽날의 높이도 유압식으로 빠르고 강력하게 제어 됩니다. 단템롤러 하나로 볼도저는 덤으로 이용 하세요.



신뢰도 높은 수입산 유압모터를 장착하여 강력한 다짐력 자랑

가장 핵심 부품이라 할 수 있는 진동 유압모터를 세계 TOP 브랜드의 고품질 유압모터를 장착함으로써 동종 모델 최고의 다짐력(25kN)을 자랑 합니다. 또한 신뢰도가 높은 제품이라서 잔고장의 걱정도 덜어드렸습니다.



세계적으로 유명한 퍼킨스(Perkins) 디젤 엔진 장착

세계적으로 유명한 퍼킨스(Perkins) 25마력 디젤 엔진을 장착하여 전후륜 모두 구동과 볼도저 삽날로 작업 하는데 있어서 강력한 힘을 제공 합니다. 또한 엔진룸의 공간 확보가 잘되어 있어서 정비나 유지보수가 간편 합니다.



부식 걱정 없는 150리터 대용량 플라스틱 물 탱크

운전석 양쪽에 위치한 150리터 대용량의 플라스틱 물탱크는 기존의 철 재질의 물탱크와 달리 부식의 위험이 전혀 없습니다.



한눈에 장비의 상태와 작업능력을 확인하는 계기판

운전석 전방에 위치한 계기판은 장비의 속도, RPM, 경고등, 상태표시, 알람등을 쉽고 빠르게 확인할 수 있습니다. 또한 계기판 앞쪽에 슬라이딩 보호 커버도 장착되어 있어서 비나 외부충격으로부터의 계기판 보호도 가능 합니다.



전기식 물분사 시스템으로 강력한 물분사와 물절약

물 분사 파이프에 장착된 전기식 물분사 시스템은 경쟁사 제품 대비 적은량의 물을 사용하지만 보다 강력한 물분사 능력을 발휘 합니다.



Contact: